

译维 EZScan

G300R


超高频 RFID 打印机



High-Performance RFID Label Printer

智能高效

稳定可靠



工业款多用途 RFID 标签打印机

It is an professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.



稳定可靠，简单易用



兼容性强，支持各种规格标签



最快 8 英寸/秒流畅打印



支持 Windows 及银河麒麟等国产操作系统



支持 RFID 电子标签的读、写、打印操作



自主知识产权全功能标签设计打印软件

参数规格表

型号	G300R
打印方式	热敏/热转印
分辨率	300dpi (11.8 点/毫米)
最大打印速度	8ips(203.2mm/s)
最大打印宽度	4.15"(106mm)
最大打印长度	157.5"(4000mm)
内存	8MB FLASH, 16MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度: 最大 4.6"(118mm), 最小 0.8"(20mm) 外径: 最大 8"(203.2mm) 内径: 最小 1"(25.4mm)
标签厚度	0.06 ~ 1.8mm (0.002" ~ 0.07"), 包括底纸厚度, 支持柔性抗金属标签
碳带尺寸	外径 (最大): 2.75"(70 mm) 内径: 1"(25.4 mm) 或 0.5"(12.7 mm) 最大宽度: 4.3"(110 mm) 最大长度: 300 m
纸张探测方式	可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器
RFID 功能	集成高性能超高频 RFID 读写器/编码器, 支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。 1、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式; 2、支持读取标签的 TID、EPC、TID+EPC 数据; 3、支持 USB 和网络的双向通讯, 可实时反馈打印机状态。
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码; QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码
接口	USB 接口, RJ45 网口
按键	五个输入按键
LED 指示灯	三个 LED
显示屏	4.3"IPS 电容触控屏(480X800)
输入电源	85 ~ 264 VAC, 47 ~ 63Hz , 额定功率: 150W
重量	12.5 KGS
机身尺寸	宽 299 x 深 410 x 高 270 mm
工作环境	温度: 0°C ~ 40°C(32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
存储环境	温度: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% - 85% 无凝露;
可选附件	自动剥纸器、蓝牙模块、切刀、RS232 串口

以上规格参数以实物为准, 如有变更, 恕不另行通知。