

译维 EZScan

G200R 工业级 RFID 打印机



High-Performance RFID Label Printer

智能高效

稳定可靠



工业款多用途 RFID 标签打印机

It is an professional barcode label printer manufacturer. We focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, high quality hardware and software support services.



稳定可靠，简单易用



兼容性强，支持各种规格标签



最快 8 英寸/秒流畅打印



支持 Windows 及银河麒麟等国产操作系统



支持 RFID 电子标签的读、写、打印操作



自主知识产权全功能标签设计打印软件

参数规格表

型号	G200R
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203dpi (8 点/毫米)
最大打印速度	8ips(203.2mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108mm)
最大打印长度	157.5"(4000mm)
内存	8MB FLASH， 16MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大 4.6"(118mm)，最小 0.8"(20mm) 外径：最大 8"(203.2mm) 内径：最小 1"(25.4mm)
标签厚度	0.06 ~ 1.8mm (0.002" ~ 0.07")，包括底纸厚度，支持柔性抗金属标签
碳带尺寸	外径（最大）：2.75"(70 mm) 内径： 1"(25.4 mm) 或 0.5"(12.7 mm) 最大宽度：4.3"(110 mm) 最大长度：300 m
纸张探测方式	可移动反射式和可移动穿透式纸张感应器
RFID 功能	集成高性能超高频 RFID 读写器/编码器，支持与 UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C 兼容的标签。 1、支持打印同时读写数据、仅打印或仅读写数据的工作模式； 2、支持读取标签的 TID、EPC、TID+EPC 数据； 3、支持 USB 和网络的双向通讯，可实时反馈打印机状态。
支持条码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条码； QR, MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条码
接口	USB 接口，RJ45 网口
按键	五个输入按键
LED 指示灯	三个 LED
显示屏	4.3"IPS 电容触控屏(480X800)
输入电源	85 ~ 264 VAC, 47 ~ 63Hz , 额定功率：150W
重量	12.5 KGS
机身尺寸	宽 299 x 深 410 x 高 270 mm
工作环境	温度：0°C ~ 40°C(32°F ~ +104°F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露；
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C(-40°F ~ +140°F)；相对湿度：5% - 85% 无凝露；
可选附件	自动剥纸器、切刀、RS232 串口（有条件选配）、蓝牙模块（有条件选配）

以上规格参数以实物为准，如有变更，恕不另行通知。